new

Baveno box Arco EVB 680

Resistenza al vento
classe tecnica
3
Vento 49 Km/h

Trattamento
marino
di serie

Polverizzato di serie nei colori:

grigio 9006

bianco 9016

avorio 1013

marrone 8017

CE

Frama Spa
Via Provinciale per Modena 47/a,
41016 Novi di Modena MO
13

EN 13561
Baveno box Arco
EVB 680
Resistenza al vento: classe tecnica 3

- **Rotazione braccetto a 180°**
- **Discesa verticale del braccetto**
- **Punto rotazione braccetto variabile**

A richiesta kit di bloccaggio manuale e motorizzato con il frontale in posizione di blocco rimangono circa 25 mm di luce da terra a sotto il profilo.

CARATTERISTICHE

- Tenda a caduta verticale. Piastre in acciaio con inserto per le guide. Coperchi laterali per le testate del cassonetto. Il gruppo cassonetto e' autoportante sulle guide. Attacco in luce laterale di serie, forando direttamente le guide. Cassonetto in alluminio estruso sezione 108x113 mm. Rullo avvolgitore da 50/60/70 mm. Tappi per rullo in nylon, a perno quadro e foro tondo. Frontale in alluminio H 218 da 45x60 mm. Tubo intermedio tondo in alluminio da 40 e 50 mm Funzionamento manuale con argano a vite senza fine rapporto 9:1, montato internamente alla testata del cassonetto. Guide in alluminio da 30x46 mm a doppia camera. Ogiva posteriore predisposta per l'attacco guida frontale a parete , tramite l'utilizzo di appositi piedini regolabili da 53 a 83 mm (minino 4 pezzi), con maggiorazione.

  Piedino guida a terra in alluminio.
- Braccetti da 50 cm (da centro guida ad esterno frontale) con rotazione a 180°. Dopo la rotazione completa dei braccetti, la tenda prosegue la discesa in verticale fino al fondo guida. Durante la fase di discesa in verticale il braccetto rimane guidato per cui il frontale mantiene la sua posizione come una tradizionale tenda a caduta. Cursore interno e braccetto in acciaio trattato. La posizione in cui il braccetto comincia a ruotare verso l'esterno, viene determinata in fase di montaggio in base al punto di fissaggio del ferma braccetti.
- Bulloneria in acciaio inox. Tasselli esclusi.
- Larghezza minima realizzabile 76 cm a motore.
- Altezza minima 75 e 85 cm con bloccaggio, con kit di bloccaggio, in posizione di telo teso, rimane una quota luce di aria pari a circa 25 mm.
- Aste di manovra disponibili senza maggiorazione nelle misure 120,150,180,200,220,240 cm.

Kit bloccaggio

Su richiesta e' possibile installare un kit per il tensionamento del tessuto nella fase finale di discesa della tenda. Il sistema prevede che il braccetto esegua la completa rotazione a 180°, poi prosegua la discesa in verticale. Una volta che il frontale si trova in prossimita' della fine guida, si aggancia e consente con una inversione di manovra di tensionare il tessuto. Per sbloccare il sistema, si scende leggermente e si inverta la manovra per la risalita. In versione motorizzata e' necessario applicare un apposito motore elettronico predisposto alla gestione di aggancio e sgancio automatico del terminale.

Misura taglio tessuto

Caduta	150	200	250	300	340/350
Tessuto	188	238	288	338	378
Soltis H177	1H	2H	2H	2H	2H

Importante

Le tende da sole anche se confezionate con tessuto impermeabile o pvc, sono state progettate e sono strutturate per la protezione solare. Il telo in pvc viene confezionato con giunte orizzontali e senza orli laterali.

Imballo

La tenda viene consegnata con l'intero gruppo cassonetto premontato, busta accessori senza tasselli, guide e braccetti premontati, tubo intermedio e asta di manovra imbustata. Collo unico di cartone.