

Tende speciali

VERASTOR FR610



Applicazione indicata per:

su strutture fisse esistenti, pergolati in legno alluminio, acciaio, giardini di inverno, oscuramento lucernari.

www.frama.it

Consulta il nostro sito web per scaricare in digitale questa scheda tecnica.



Caratteristiche

Tenda con cassonetto in alluminio, in cui il telo scorre tra le guide laterali in alluminio. Kit testate cassonetto in alluminio. Il movimento del telo è regolato da un motore elettronico. La tensione costante del telo è determinata dalla spinta delle molle all'interno del profilo frontale. La movimentazione si avvale di un sistema di rinvii con pulegge sul tubo dove si raccoglie un cordino di kevlar. Il tessuto si raccoglie completamente all'interno del cassonetto.

Le guide sono supportate da dei piedini in alluminio inclusi di serie nel kit. Il cassonetto è autoportante sulle guide laterali. La tenda può

funzionare in orizzontale o inclinata. In questo modello non è possibile montare il motore con manovra di soccorso.

In fase di ordine indicare sempre la posizione di uscita del cavo motore. Bulloneria inox.

Importante

Le tende da sole anche se confezionate con tessuto impermeabile o pvc, sono state progettate e sono strutturate per la sola protezione solare. L'utilizzo e la confezione del telo in pvc deve essere valutata a seconda delle misure da realizzare.

I teli di questo modello sono confezionati con filo

TENARA® M 1000, garantito 15 anni.

Ai lati degli orli laterali, vengono cuciti due rinforzi per assorbire la spinta delle molle ed evitare la deformazione degli orli stessi. Non è possibile utilizzare il tessuto degradè.

Per una migliore realizzazione e un migliore funzionamento della tenda, **si consiglia l'uso del tessuto Solgreen 100% poliestere.**

L'applicazione della tenda al di sotto di piante od arbusti può causare l'accumulo di foglie all'interno del cassone richiedendo manutenzioni più accurate nel tempo.

Imballo

Cartone.



Cod. FAQW14501

FRA.MA. SpA - Via Prov.le Modena, 47/A
41016 Novi di Modena (MO) Italy - Tel. +39.059.679411 - Fax. +39.059.677115
frama@frama.it - www.frama.it

SEGUE ▶

NB: tutte le misure sono espresse in cm.

