

MOTOSCENICA®



Laterale motorizzata senza barriere



Tutti gli accessori a vista sono disponibili nello stesso colore del profilo in alluminio per i colori: Bronzo, RAL 9010 lucido, Bianco Marmorizzato Raggrinzato e RAL1013 lucido, tranne la Guida Mobile che è fornita unicamente di colore Grigio. Tutti i restanti colori in alluminio sono forniti con accessori di colore Grigio. I colori alluminio speciali, non inclusi nella cartella Bettio, saranno forniti con colorazione delle plastiche a discrezione dell'Azienda.

Colori Alluminio disponibili:
Tutta la cartella colori Bettio.

12 Motoscenica®

NEW!!

BREVETTO
INTERNAZIONALE
BETTIO

L'ultima evoluzione messa a punto dal settore Ricerca & Sviluppo di Bettio si concretizza nella versione a motore di Scenica®. Un sistema silenzioso e affidabile che permette di meccanizzare l'apertura e la chiusura della zanzariera mediante 7 automazioni diverse. Nell'Automazione A, ovvero la versione base di Motoscenica®, l'apertura della zanzariera avviene mediante una leggera spinta della barra maniglia che si richiuderà poi autonomamente: il tempo di chiusura automatica viene impostato dal produttore ma può essere regolato dall'installatore. Le altre 6 automazioni sono formate dalla versione base con l'aggiunta di un'accurata combinazione di accessori, pensati per soddisfare le più svariate esigenze.

Nel doppio battente l'utilizzo di radiocomando, sensore o pulsante a sfioramento prevede l'apertura e la chiusura sincronizzata delle ante: nella movimentazione manuale, le ante si muovono in maniera indipendente.

Massima attenzione alla sicurezza: se durante il movimento la barra maniglia incontra un qualsiasi ostacolo, la zanzariera si blocca e rientra automaticamente nel cassonetto.

Reversibilità del prodotto

Il cassonetto di Motoscenica® può essere installato indifferentemente a destra o a sinistra senza che questo debba essere specificato in fase di ordine. Si fa notare, ad ogni modo, che se il cassonetto viene posizionato a destra la rete risulterà scorrere a filo esterno mentre se il cassonetto viene posizionato a sinistra la rete scorrerà a filo interno, osservando il prodotto dall'interno del locale in cui è installato.

Apertura decentrata

L'apertura decentrata è realizzabile specificando al momento dell'ordine la misura di ciascuna anta in riferimento alla misura totale.

Per un corretto funzionamento del prodotto con rete in fibra, garantiamo misure minime e massime di costruzione come da tabella seguente:

battenti	produzione standard	misure minime	misure massime
1 battente	fino a base 2000 mm	600 x 780 mm	2000 x 3400 mm
2 battenti	da base 2001 mm	1200 x 780 mm	4000 x 3400 mm

OPTIONAL

A richiesta è possibile dotare Motoscenica® di un profilo di scorrimento di colore argento con bi-adesivo da posizionare a pavimento o, in presenza di pareti irregolari, di un profilo di riscontro completo di spazzolino per ottenere una chiusura perfetta dal punto di vista estetico.

INGOMBRI

Motoscenica® un battente occupa solo due lati del vano e su ciascuno è sufficiente uno spazio di 67 mm per installarla: se si utilizza la cuffia della guida sul lato superiore opposto al cassonetto, l'ingombro totale è di 71 mm.

ATTENZIONE

la zanzariera è realizzabile se la misura dell'altezza è uguale o superiore alla larghezza del battente +180mm, sia per la versione ad un battente che per la versione a due battenti.

MISURE FINITE

Nel calcolo delle misure finite considerare **almeno 6mm di aria**.

Cassonetto	Compensatore e guida montata	Barra maniglia	Profilo di riscontro*	Compensazioni	Compensazioni
			Profilo di scorrimento*	La guida superiore consente una regolazione fino a +8 mm.	La cuffia del Carter consente una regolazione fino a +10mm.

*Solo su richiesta

Automazioni disponibili e accessori abbinati

codice automazione	motore	ricevitore 433 MHz	radiocomando con supporto	display digitale	sensore	pulsante a sfioramento
A*	●					
B*	●	●	●	●		
C*	●	●	●	●	●	
D*	●	●	●	●	● (x2)	
E*	●	●	●	●		●
F*	●	●	●	●		● (x2)
G*	●	●	●	●	●	●

*Grado di Protezione: IP20

Area di Rilevamento del Sensore

	Y 2200	2500	2700	3000
M	180	200	220	250
N	310	350	380	410
O	750	850	920	1020
P	1300	1480	1590	1770
X	2300	2600	2800	3100

Suggerimenti

Si	
Si	
No	
No	

Installazione su tetto

No

Per una corretta pulizia e manutenzione usare il **Betto Professional Kfi** (pg.83)



Motore	Ricevitore 433 MHz	Radiocomando 433 MHz con supporto	Display	Sensore	Pulsante a sfioramento
È il cuore della movimentazione meccanica: la sua potenza assicura un movimento rapido e silenzioso. Viene fornito di serie in tutte le Automazioni. Tensione di funzionamento: 220V Assorbimento: 0,2 A DIMENSIONI: 260x60x55mm	Consente la ricezione del segnale radio inviato dal radiocomando ed è la base di collegamento per tutti gli accessori esterni, quali display, sensore e pulsante a sfioramento. Viene fornito di serie in tutte le Automazioni, tranne la A. DIMENSIONI: 125x78x26mm COLORE: Grigio	Piccolo e maneggevole, è dotato di un supporto per l'eventuale installazione a muro e permette di gestire al meglio le funzioni della zanzariera. Seguendo le istruzioni in dotazione è possibile regolare la chiusura, l'apertura totale o parziale dei battenti e la possibile disattivazione degli eventuali optional, fino a 20 metri di distanza. DIMENSIONI: 62x83mm COLORE: Grigio - grigio chiaro	Da applicare direttamente nella parte frontale dell'Automazione, questo piccolo ma geniale optional fornisce in maniera chiara e intuitiva tutte le informazioni relative alle manovre e alle funzioni della zanzariera. DIMENSIONI: 47x34x6mm COLORE: Nero	Da installare nella parte frontale dell'Automazione internamente o esternamente, il sensore è in grado di rilevare il movimento di avvicinamento e la presenza di una persona. È possibile regolare la larghezza e la profondità di rilevamento (vedi tabella). Attenzione: il rilevamento non è garantito se il sensore è posizionato dietro un vetro. DIMENSIONI: 221x63x30mm COLORE: Nero	Da incassare o installare a parete, questo accessorio permette di aprire la zanzariera semplicemente sfiorandolo con la mano. Portata: 50-600 mm DIMENSIONI: 88x88x45mm COLORE: Nero - bianco